



Röntgenovi Thermobac

Röntgenovi ThermoBac on ulkoapäin samanlainen kuin hygieniaovemme, mutta sekä sen karmeissa että ovilehdessä on lyijyisisus. Myös

ThermoBac-röntgenovella on hygienian ja kulutuksenkestävyyden suhteen kaikki samat edut. Sen sisällä oleva 0,5–2,0 mm:n paksuinen lyijylevy torjuu tehokkaasti röntgensäteilyä. Karmi ja ovilehden reuna on ThermoBac-jauhemaalattu, mikä eliminoi tehokkaasti bakteerien kasvun.


Lyijyisisus on piilotettu karmien ja ovilehden sisään. Röntgenoveen saa ovensulkimen, oviautomaatiikan ja sähkölukituksen kulunvalvontajärjestelmää varten.

Ainutlaatuinen lasikuitulaminaatti torjuu jatkuvasti bakteerien kasvua, ja normaalisti kahdesti päivässä puhdistettuna suoja toimii yli 50 vuotta.

Art.nr: id-thermobac







Technical Information

Karmit

- ThermoBac-maalattua suulakepuristettua alumiinia halutussa RAL-värissä.
- Verhoavat seinän toiselta tai molemmilta puolilta.
- Toimitus sisältää säädettävät karminsuojukset.
- Tilauksesta myös täyshitsatut ruostumattomat teräskarmit.
- Lyijyisyys 0,5–2,0 mm asiakkaan erittelyn perusteella.

Ovilehti

- Ovilehden paksuus 40 mm.
- Pinta lasikuitulujitettua hopeaioneja sisältävää polyesteriä (ThermoBac-vakioväri RAL9016/NCS S 0500-N).
- Reunaprofiili ThermoBac-maalattua alumiinia halutussa RAL-värissä.
- Ydin CFC-vapaata polyuretaania.
- Lyijyisyys 0,5–2,0 mm asiakkaan erittelyn perusteella.

Mitat

- Saatavana yksi- tai kaksilehtisenä.
- Leveys M08–M13 yksilehtinen ovi.
- Leveys M12–M24 kaksilehtinen ovi.
- Korkeus M21 ja M25 (max. M31)
- Saatavana pyynnöstä mukautetussa koossa.

Heloitus

- Saranat ASSA 3228 ThermoBac-maalattuina halutussa RAL-värissä.
- Lukkopesä ASSA 310

Lisävalinnat

- Ovensuljin
- Automaatiikka
- Sähkölukko tai sähköpielet
- Automaattinen tiivistekynnys
- Muunväriset laminaatit pyynnöstä

