

Brannør EI 30

Typegodkjent brannør av glassfiber som er testet i henhold til den nye testnormen EN 1634-1 og klassifisert som EI130.

Dørbladet har en overflate av glassfiberarmert polyester, og karmen består av 1,5 mm rustfritt stål. Resultatet er en slitesterk hygienisk dør som er lett å holde ren, og som heller ikke ruster.

Døren er testet med automatisk tetningsterskel som felles ned idet døren når lukket tilstand, noe som gjør det enklere å flytte vogner og sykehussenger mellom rom. Den kan også utstyres med en glassåpning som utgjør 15 % av dørbladets overflate. Brannøren er også testet med dørstengere i klasse C4.

Døren oppfyller kravene til gasstetthet, Sa og Sm.

Lydreduksjon Rw 32 dB

[Typegodkjennelse nr. SC0636-17](#)

[Kan også bestilles i antibakteriell utførelse.](#)

Art.nr: ei230





Teknisk data

Karm

- Størrelse M07-12 x M21
- Rustfritt stål 1,5mm (EN 1.4301).
- Typ A: Gerikt begge sider, 100-200mm.
- Typ B: Gerikt på hengslesiden, karmdybde 104mm.
- Andre veggtykkelser på forespørsel

Beslag

- Hengsler Dorma DHI 4005
- Låskasse ASSA 310

DØRBLAD

- Dørbladtykkelse 40mm.
- Overflatelag av glassfiberarmertpolyester (standard farge RAL 9010).
- Kantlist i anodisert aluminium.
- Kjerne av doble 12,5 mm Rigips GFK-plater samt polyuretanskum.

TILLEGGSUTSYR

- Andre farger kan males i RAL eller NCS.
- Glassåpning (max 15% av dørbladets overflate).
- Glassåpning max bredde 890mm.
- Glassåpning max høyde 490mm.
- Dørlukker GEZE TS 4000.