



Våtromsdør ID

Valg av materiale gjør den helt ufølsom for vann, og konstruksjonen gjør at døren blir enkel å holde ren, uten smuss-samlende skjøter og overflater.

Dørbladet består av et slitesterkt glassfiber-laminat med en kantprofil av aluminium, og en kjerne av polyuretan, noe som også gjør dørbladet lett. Karmen består av anodisert aluminium, som også er upåvirket av vann. Døren har også utforing på begge sider, noe som gjør installasjonen enkel.

Justerbar karm etter veggtykkelsen og utforing som passer til veggen, enkelt og elegant, det kan ikke bli bedre.

Tilpasning for kunden

Vårt standardsortiment er bredt, men vi kan også tilby skreddersydde løsninger for spesielle behov.

Alt du trenger å gjøre er å kontakte en av våre selgere, og vi vil bidra til å utvikle en løsning.

[Døren kan også bestilles i antibakteriell versjon.](#)

Art.nr: id-vatrum





Teknisk data

Karm

- Anodisert strengpresset aluminiumkarm.
- Forutforming 74-200 mm veggtykkelse.
- ID1: For en side (eller uten fôr for jevn installasjon).
- ID2: For begge sider

Dørblad

- Dørbladtykkelse 40 mm.
- Overflatelag av glassfiberarmertpolyester (standard farge RAL 9010).
- Kantlist i anodisert aluminium.
- Kjerne av CFC fri polyuretan.

Beslag

- Tappbærende hengsler 3st galvanisert.
- Låskasse Assa 310
- Sluttstykke Assa 1264-1

Tilleggsutstyr

- Dør i rustfritt stål.
- Karm i rustfritt stål.
- Andre farger kan males i RAL eller NCS.
- Sparkebeskyttelse, sikrute i alle størrelser.
- Dørlukkere manuelle eller automatiske, elektriske låser, el-sluttåpning.