

Pendeldörr PDK

Dörren levereras som standard komplett med karm av aluminium och dörrblad av polycarbonat. Genom sin karmkonstruktion monteras dörren snabbt och enkelt vid ny- och ombyggnad.

Alternativa karmar av rostfritt stål eller lackerad stålplåt kan också erhållas. Dörrens bakkant är försedd med klämskydd som förhindrar klämskador.

Släta ytor utan vassa kanter innebär också lättare renhållning och ökad hygien samt minskar risken för personskador och repning av gods.

Dörrbladet består av 8 mm glasklar polycarbonat som är mycket slagtåligt och slitstarkt. Slitskyddet av svart narvad polycarbonat har en höjd av 800 mm.

Dörren är lättöppnad och har självstängande, underhållfria gångjärn i polyamid och fast läge för uppställning som standard.

Gångjärn kan naturligtvis också erhållas utan uppställningsläge.

Art.nr: pdk





Teknisk data

Karmar

- Strängpressad anodiserad aluminium.

Foderbildande montage:

- PD-1, foderbildande för montering i väggjocklek 80 mm.
- PD-2, foderbildande för väggjocklek 70 - 195 mm.

Dörrblad

- Polycarbonat transparent 8mm.
- Kraftig kantprofil av strängpressad anodiserad aluminium.
- Pendelgångjärn i polyamid med uppställning 90°.
- Sparkskydd i polycarbonat (svart), narvat

Extra utrustning

- Karm i rostfritt utförande
- Dörrblad; sotat glas. (mörk tonad)
- Gångjärn; utan uppställning.
- Stötbåge i HD-polyeten.