

Innerdörr ID

Dörrbladet av glasfiberarmerad polyester är effektivt isolerat med 40 mm polyuretan. Förutom att ID-dörren är extra slitstark är den också hygienisk och lätt att hålla ren. Och den kan placeras i våta, fuktiga miljöer.

Designen, materialet och inte minst möjligheten att välja kulörer gör den lättplacerad i så skilda miljöer som kontor, simhallar, laboratorier och livsmedelsindustrier. Gatukök, restauranger och sjukhus är ytterligare exempel på områden där Thermod Innerdörr ID kommer till användning.

Thermod Innerdörr ID finns som enkel eller dubbeldörr och kan erhållas med siktruta av laminerat enkel- eller isolerglas. Dörrarna levereras kompletta beslagna och med karmar av aluminium eller rostfritt stål.

Det sinnrika karmsystemet bildar foder på en eller två sidor av väggen, beroende på väggtycklek. Montaget är enkelt — dörren är snabbt på plats både vid nybygge och i befintliga väggar.

[Dörren kan även beställas i antibakteriellt utförande.](#)

Art.nr: id





Teknisk data

Karm

- Strängpressad anodiserad aluminiumkarm.
- Foderbildande från 74-200 mm vägg tjocklek.
- ID1: Foder en sida (alt utan foder för smygmontage).
- ID2: Foder båda sidor

Dörrblad

- Dörrbladstjocklek 40 mm.
- Ytskikt i glasfiberarmerad polyester (standard kulör RAL9010).
- Kantprofil i naturanodiserad aluminium.
- Kärna av CFC fri polyuretan.

Beslagning

- Gångjärn 2, 3 alt 4st tappbärande elförzinkade
- Låshus ASSA 565
- Slutbleck ASSA 3572-01

Tillval

- Dörrblad i rostfritt utförande.
- Rostfri Karm.
- Övriga kulörer kan lackeras i RAL eller NCS.
- Sparkskydd, siktruta i valfri storlek.
- Dörrstängare manuell eller automatisk, ellås, elslutbleck.