

## Elnischdörr

Materialvalet gör den helt okänslig för vatten och konstruktionen gör dörren lätt att hålla ren, helt utan smutssamlade ytor.

Dörrbladet består av ett slitstarkt glasfiberlaminat med en kantprofil av aluminium och en kärna av polyuretan, vilket också gör dörrbladet lätt. Karmen består av naturanodiserad aluminium, också den okänslig för vatten. Den är dessutom foderbildande för båda sidor vilket gör montaget smidigt.

Karm, smyg och foder anpassat för väggen, enklare och snyggare kan det knappast bli.

Dörren levereras med karm fyra sidor inkl silikon-tätninglist för ett spolsäkert utförande.

## Kundanpassning

Vårt standardsortiment är brett men vi kan dessutom erbjuda kundanpassade lösningar för speciella behov.

Allt ni behöver göra är att ta kontakt med någon av våra säljare så hjälper vi till att ta fram en lösning.

[Dörren kan även beställas i antibakteriellt utförande.](#)

Art.nr: idy





## Teknisk data

### Karm

- Strängpressad anodiserad aluminiumkarm
- Karm fyra sidor, avsedd för montage på sockel (Min 100mm)
- ID1: Foder en sida (alt utan foder för smygmontage)
- ID2: Foder båda sidor, väggomfattning 74-210mm väggfjocklek

### Dörrblad

- Dörrbladstjocklek 40 mm
- Ytskikt i glasfiberarmerad polyester (standard kulör RAL9010)
- Kantprofil i naturanodiserad aluminium
- Kärna av CFC fri polyuretan

### Beslagning

- Gångjärn 3st tappbärande elförzinkade
- Låshus ASSA 565
- Slutbleck ASSA 3572-01

### Tillval

- Dörrblad i rostfritt utförande
- Rostfri Karm
- Övriga kulörer kan lackeras i RAL eller NCS
- Sparkskydd
- Ellås, elslutbleck