



## Våtrumsdörr ID

Materialvalet gör den helt okänslig för vatten och konstruktionen gör dörren lätt att hålla ren, helt utan smutssamlade ytor.

Dörrbladet består av ett slitstarkt glasfiberlaminat med en kantprofil av aluminium och en kärna av polyuretan, vilket också gör dörrbladet lätt. Karmen består av naturanodiserad aluminium, också den okänslig för vatten. Den är dessutom foderbildande för båda sidor vilket gör montaget smidigt.

Karm, smyg och foder anpassat för väggen, enklare och snyggare kan det knappast bli.

## Kundanpassning

Vårt standardsortiment är brett men vi kan dessutom erbjuda kundanpassade lösningar för speciella behov.

Allt ni behöver göra är att ta kontakt med någon av våra säljare så hjälper vi till att ta fram en lösning.

[Dörren kan även beställas i antibakteriellt utförande.](#)

Art.nr: id-vatrum





## Teknisk data

### Karm

- Strängpressad anodiserad aluminiumkarm.
- Foderbildande från 74-200 mm vägg tjocklek.
- ID1: Foder en sida (alt utan foder för smygmontage).
- ID2: Foder båda sidor

### Dörrblad

- Dörrbladstjocklek 40 mm.
- Ytskikt i glasfiberarmerad polyester (standard kulör RAL9010).
- Kantprofil i naturanodiserad aluminium.
- Kärna av CFC fri polyuretan.

### Beslagning

- Gångjärn 2, 3 alt 4st tappbärande elförzinkade
- Låshus ASSA 565
- Slutbleck ASSA 3572-01

### Tillval

- Dörrblad i rostfritt utförande.
- Rostfri Karm.
- Övriga kulörer kan lackeras i RAL eller NCS.
- Sparkskydd, siktruta i valfri storlek.
- Dörrstängare manuell eller automatisk, ellås, elslutbleck.