



## Branddörr EI 30 Dubbeldörr

Typgodkänd branddörr av glasfiber som är testad enligt EN 13501-2 och är klassificerad EI? 30-C4.

Branddörrens dörrblad har en yta av glasfiberarmerad polyester och karmen består av 1,5 mm rostfritt stål. Resultatet är en slitstark hygienisk dörr som är lätt att hålla ren, och som dessutom inte rostar.

Thermods branddörr är testad med automatisk tätningströskel som fälls ned när dörren når stängt läge, vilket underlättar när vagnar eller vårdängar ska flyttas mellan rummen. Den kan också försees med en glasöppning (höjd 520 mm) som utgör 15% av dörrbladets yta. Branddörren kan även skyltas upptill storlek 22,5x22M. Branddörren är även testad med dörrstängare klass C4.

Ljudreduktion Rw 33 dB

[Typgodkännande nr. SC0001-19](#)

[Branddörren kan även beställas i antibakteriellt utförande.](#)

Art.nr: ei 30d





## Teknisk data

### Karm

- Storlek M12-22 x M18-22
- Rostfritt stål 1,5mm (EN 1.4301).
- Typ A: Foderbildande båda sidor, 100-400mm.
- Övriga väggjocklekar enl. förfrågan.
- Typ B: Foder på gångjärnssida, karmdjup xx mm.

### Beslagning

- Gångjärn Dorma DHI 4005
- Låshus ASSA 310 samt Assa 212

### Dörrblad

- Dörrbladstjocklek 40mm.
- Ytskikt i glasfiberarmerad polyester (standard kulör RAL9010).
- Kantprofil av strängpressad anodiserad aluminium.
- Kärna av dubbla 12,5mm Rigips GFK skivor samt polyuretanskum.

### Tillval

- Övriga kulörer kan lackeras i RAL eller NCS.
- Glasöppning (max 15% av dörrbladets yta).
- Max bredd glasöppning 658mm (glasyta).
- Max höjd glasöppning 520mm (glasyta).