

Lucka Våtrumsmiljöer

Materialvalet gör den helt okänslig för vatten och konstruktionen gör dörren lätt att hålla ren, helt utan smutssamlade ytor.

Dörrbladet består av ett slitstarkt glasfiberlaminat med en kantprofil av aluminium och en kärna av polyuretan, vilket också gör dörrbladet lätt. Karmen består av naturanodiserad aluminium, också den okänslig för vatten. Den är dessutom foderbildande för båda sidor vilket gör montaget smidigt.

Karm, smyg och foder anpassat för väggen, enklare och snyggare kan det knappast bli.

Kundanpassning

Vårt standardsortiment är brett men vi kan dessutom erbjuda kundanpassade lösningar för speciella behov.

Allt ni behöver göra är att ta kontakt med någon av våra säljare så hjälper vi till att ta fram en lösning.

[Dörren kan även beställas i antibakteriellt utförande.](#)

Art.nr: Lucka





Teknisk data

Karm

- Strängpressad anodiserad aluminiumkarm.
- Foderbildande från 74-210 mm vägg tjocklek.
- ID1: Foder en sida (alt utan foder för smygmontage).
- ID2: Foder båda sidor

Dörrblad

- Dörrbladstjocklek 40 mm.
- Ytskikt i glasfiberarmerad polyester (standard kulör RAL9010).
- Kantprofil i naturanodiserad aluminium.
- Kärna av CFC fri polyuretan.

Beslagning

- Inga gångjärn men kan förses med gångjärn vid behov.
- Låshus HL110 inkl slutbleck

Tillval

- Dörrblad i rostfritt utförande.
- Rostfri Karm.
- Övriga kulörer kan lackeras i RAL eller NCS.
- Annan lösning kan utföras.