

## Kyllumslucka

Kylluckorna är välisolerade, starka och stryktåliga. Med dörrblad av glasfiberarmerad polyester och effektiv isolering av 55 mm polyuretan.

De levereras kompletta med karmar av natureloxerad aluminium. Thermods sinnrika karmsystem gör att karmarna bildar foder på en eller två sidor av väggen, beroende på väggjocklek. Konstruktionen har bruten köldbrygga.

Kylluckan är enkel att montera: Sätt in karmen i hålet från ena sidan, montera eventuella foderdelar från motstående sida. Sätt luckan på plats när karmen är fäst i läge. Snabbt, rationellt, ekonomiskt.

## Kundanpassning

Vårt standardsortiment är brett men vi kan dessutom erbjuda kundanpassade lösningar för speciella behov.

Allt ni behöver göra är att ta kontakt med någon av våra säljare så hjälper vi till att ta fram en lösning.

Art.nr: kd





## Teknisk data

### Karm

- Strängpressad anodiserad aluminiumkarm med bruten köldbrygga.
- Foderbildande från 60-305 mm väggjocklek.

### Dörrblad

- Dörrbladstjocklek 55 mm. U-värde 0,42 W/m<sup>2</sup>.
- Ytskikt i glasfiberarmerad polester.
- Levereras som standard RAL9010.
- Kantprofil i naturanodiserad aluminium.
- Kärna av CFC fri polyuretan.

### Beslag

- Låshus Safetron HL110 inkl. slutbleck
- Kan förses med gångjärn om så önskas.
- Beslagning enligt behov anpassningar kan göras.

### Tillval

- Dörrblad i rostfritt utförande. Rostfri Karm.
- Övriga laminatkulörer kan lackeras i RAL eller NCS.
- Kan beställas med värmekabel i karmen.

### Temperaturområde

- +4°C / +25°C, Rh 50%
- Vid temperatur lägre än +4°C i kylrummet ska karmen förses med värmekabel (detta måste anges vid beställning).