



Hygiendörr ID Hermetisk

Medicinska miljöer innebär extrema krav på hygien och slitstyrka. Thermod möter kraven med specialutvecklade hygiendörrar för sjukhus, laboratorier och läkemedelsindustri. Konstruktion och materialval gör dörrarna stryktåliga och okänsliga för väta och upprepad rengöring.

Den Hermetiska Hygiendörrens dörrblad är av glasfiberarmerad polyester med en kärna av 40 mm polyuretan vilket gör att dörrbladet håller låg vikt. Karmar tillverkade av aluminium eller rostfritt stål kan lackeras i önskad kulör för att passa in i de flesta miljöer. Hermetisk Hygiendörr erbjuds både som enkel- och dubbeldörr.

Enkeldörren är testad och klarar klass 3 enligt EN12207:2001 med siktruta GL01.

Kundanpassning

Thermods hermetiska hygiendörrar kundanpassas sett till mått och färg och förses med önskade tillval som t ex dörrautomatik, glasöppningar och anpassningar för passagesystem.

Ta kontakt med någon av våra säljare så hjälper vi till att ta fram en lösning.

[Dörren kan även beställas i antibakteriellt utförande.](#)

Art.nr: id-hygien





Teknisk data

Karm

- Strängpressad anodiserad aluminiumkarm.
- Foderbildande från 74-200 mm vägg tjocklek.
- ID1: Foder en sida (alt utan foder för smygmontage).
- ID2: Foder båda sidor

Dörrblad

- Dörrbladstjocklek 40 mm.
- Ytskikt i glasfiberarmerad polyester (standard kulör RAL9010).
- Kantprofil i naturanodiserad aluminium.
- Kärna av CFC fri polyuretan.

Beslagning

- Gångjärn 3 alt 4st tappbärande elförzinkade
- Låshus ASSA 565
- Slutbleck ASSA 3572-01
- Automatisk tätningströskel.

Tillval

- Dörrblad i rostfritt utförande.
- Rostfri Karm.
- Övriga kulörer kan lackeras i RAL eller NCS.
- Sparkskydd, siktruta i valfri storlek.
- Dörrstängare manuell eller automatisk, ellås, elslutbleck.