



Ljuddörr ID RW34

Thermods ID RW34 är en ljuddörr av glasfiber försedd med ljuddämpande material i karmkonstruktionen. Dörrbladet är försett med dubbla ljuddämpande AKU Line skivor samt en automatisk tätningströskel som sluter tätt mot golv när dörren stängs.

Ljuddörren är labtestad med 34 dB ljudreduktion och har alla de fördelar som våra övriga innerdörrar har med avseende på slitstyrka, hygien och förmåga att stå emot väta.

Kundanpassning

Vårt standardsortiment är brett men vi kan dessutom erbjuda kundanpassade lösningar för speciella behov.

Allt ni behöver göra är att ta kontakt med någon av våra säljare så hjälper vi till att ta fram en lösning.

[Ljuddörren kan även beställas i antibakteriellt utförande.](#)

Art.nr: id-rw34





Teknisk data

Karm

- Strängpressad anodiserad aluminiumkarm.
- Foderbildande från 74-200 mm vägg tjocklek.
- ID1: Foder en sida (alt utan foder för smygmontage).
- ID2: Foder båda sidor

Dörrblad

- Dörrbladstjocklek 40 mm.
- Ytskikt i glasfiberarmerad polyester (standard kulör RAL9010).
- Kantprofil i naturanodiserad aluminium.
- Kärna av CFC fri polyuretan samt dubbla AKU-Line skivor.
- Automatisk tätningströskel Planet FT.

Beslagning

- Gångjärn 4st tappbärande elförzinkade
- Låshus ASSA 565
- Slutbleck ASSA 3572-01

Tillval

- Dörrblad i rostfritt utförande.
- Rostfri Karm.
- Övriga kulörer kan lackeras i RAL eller NCS.
- Sparkskydd
- Dörrstängare
- Automatik
- Ellås, elslutbleck.