



Ljuddörr ID RW30

Ljuddörren Rw30 har försetts med ljuddämpande material i dörrbladet och består av en skiva ljuddämpande Aku Line board. Dörrbladet är dessutom försett med en automatisk tätningströskel som sluter tätt mot golv när dörren når stängt läge.

Ljuddörren är labtestad med 30 dB ljudreduktion och har för övrigt alla fördelar som övriga innerdörrar från Thermod har med avseende på slitstyrka, hygien och förmåga att stå emot väta.

Kundanpassning

Vårt standardsortiment är brett men vi kan dessutom erbjuda kundanpassade lösningar för speciella behov.

Ta kontakt med någon av våra säljare så hjälper vi till att ta fram en lösning.

[Dörren kan även beställas i antibakteriellt utförande.](#)

Art.nr: id-rw30





Teknisk data

Karm

- Strängpressad anodiserad aluminiumkarm.
- Foderbildande från 74-200 mm väggjocklek.
- ID1: Foder en sida (alt utan foder för smygmontage).
- ID2: Foder båda sidor

Dörrblad

- Dörrbladstjocklek 40 mm.
- Ytskikt i glasfiberarmerad polyester (standard kulör RAL9010).
- Kantprofil i naturanodiserad aluminium.
- Kärna av CFC fri polyuretan samt en AKU-Line skiva.
- Automatisk tätningströskel Planet FT.

Beslagning

- Gångjärn 4st tappbärande elförzinkade
- Låshus ASSA 310
- Slutbleck ASSA 1264-1

Tillval

- Dörrblad i rostfritt utförande.
- Rostfri Karm.
- Övriga kulörer kan lackeras i RAL eller NCS.
- Sparkskydd
- Dörrstängare
- Automatik
- Ellås, elslutbleck.