

## Skjurdörr SDID

Design och materialval gör Thermods *skjurdörr SDID* helt okänslig för väta. Dörrbladet består av genomfärgat glasfiberlaminat och en stöttålig dörrbladskant av aluminium runt en kärna av polyuretan. Dörrbladet är dessutom försett med tätningslister och bottenstyrning.

Skjurdörrens sinnrika karmsystem är tillverkat av strängsprutad aluminium och bildar foder på en eller två sidor av väggen, beroende på väggjocklek. Montaget är enkelt — skjurdörren är snabbt på plats både vid nybygge och i befintliga väggar.

SDID-dörren kan dessutom förses med automatik. Dörren är en verkligt bra investering ur flera aspekter. En tungt vägande fördel är att den helt enkelt håller längre!

## Kundanpassning

Vårt standardsortiment är brett men vi kan dessutom erbjuda kundanpassade lösningar för speciella behov.

[Dörren kan även beställas i antibakteriellt utförande.](#)

Art.nr: sdid





## Teknisk data

### Karm

- Strängsprutad naturanodiserad aluminium.
- Foderbildande för väggens båda sidor, väggjocklek 70 - 195 mm.

### Dörrblad

- Dörrbladstjocklek 40 mm.
- Ytskikt i glasfiberarmerad polyester (standard kulör RAL9010).
- Kantprofil i naturanodiserad aluminium.
- Kärna av CFC fri polyuretan.
- Tätningslist mot foder.
- Bottenstyrningen ligger dold i dörrbladet.
- Levereras med infällda rostfria draghandtag på in och utsida.

### Beslagning

- Dörren levereras komplett med skensystem inkl svagt rundad täckåpa i aluminium.

### Tillval

- Dörren kan förses med automatik. (Manusa, Geze, Dorma, Besam)
- Övriga kulörer kan lackeras i RAL eller NCS.
- Dörrblad och karm kan beställas i rostfritt utförande.
- Dörrblad kan även beställas med Formica laminat.