



## Röntgendörr ID-X

Röntgendörren ID-X är till utseendet lik vår hygiendörr, men är genom 0,5-2 mm blyinlägg i både karm och dörrblad anpassad för speciella röntgenmiljöer.

Thermods röntgendörrar har laminatdörrens alla fördelar sett till hygien och slitstyrka.

Röntgendörrens blyinläggning ligger dold i både karm och dörrblad. ID-X kan förses med dörrstängare, dörrautomatik och elektrisk låsning för passagesystem.

[Dörren kan även beställas i antibakteriellt utförande.](#)

Art.nr: id-rtg





## Teknisk data

### Karm

- Strängpressad anodiserad aluminiumkarm.
- Foderbildande från 74-200 mm vägg tjocklek.
- ID1: Foder en sida (alt utan foder för smygmontage).
- ID2: Foder båda sidor

### Dörrblad

- Dörrbladstjocklek 40 mm.
- Ytskikt i glasfiberarmerad polyester (standard kulör RAL9010).
- Kantprofil i naturanodiserad aluminium.
- Kärna av CFC fri polyuretan.

### Beslagning

- Gångjärn 4st tappbärande elförzinkade
- Låshus ASSA 565
- Slutbleck ASSA 3572-01

### Tillval

- Dörrblad i rostfritt utförande.
- Rostfri Karm.
- Övriga kulörer kan lackeras i RAL eller NCS.
- Siktruta 400x400mm som standard, övriga storlekar på begäran
- Sparkskydd, siktruta i valfri storlek.
- Dörrstängare manuell eller automatisk, ellås, elslutbleck.