

## Hygienfönster

Det fasta hygienfönstret är avsett att användas i innerväggar och lämpar sig väl överallt där det ställs höga krav på hygien. Fönstret bildar foder på väggens båda sidor vilket resulterar i ett snyggt helhetsintryck.

Hygienfönstret är tillverkat av anodiserad aluminium och är tack vare materialval och sin konstruktion lätt att hålla rent. Det är helt okänsligt för väta och kan utan problem spolas av.

Glaset består av enkelglas eller isolerglas i lamellutförande.

Thermods hygienfönstret finns även i rostfritt utförande och består då av en helsvetsad karmkonstruktion.

## Kundanpassning

Vårt standardsortiment är brett men vi kan dessutom erbjuda kundanpassade lösningar för speciella behov.

Ta kontakt med någon av våra säljare så hjälper vi till att ta fram en lösning.

Art.nr: hf





## Teknisk data

### Glas

- 5-11 mm lamellglas  
(6mm glas Rw 34 dB)
- 20-26 mm isolerglas. lammellglas  
(25mm glas Rw 39 dB)
- Kan även levereras med 20mm värmeglas.

### Karm

- Karm av anodiserad strängsprutad aluminium.
- Foderbildande från 55 till 200mm vägg tjocklek.

### Alternativ karmlösning

- Helsvetsad karm i rostfritt stål