

Pendeldörr PD

Det 40 mm tjocka dörrbladet har ett ytlaminat av infärgad glasfiberarmerad polyester, ett material som står emot både väta, slag och slitage. Ytan är slät och lätt att hålla ren, viktigt där hygienen är ett krav. Dörrbladet är isolerat med högtrycksskummat vattenbaserat polyuretan.

PD-dörren levereras med karm av naturanodiserad aluminium, alternativt rostfritt stål eller lackerat stål. Dörren monteras snabbt och enkelt, samtidigt erhålles foderbildning.

PD-dörren har som standard siktruta samt självstängande, underhållsfria gångjärn i polyamid med fast läge för uppställning.

Gångjärn kan naturligtvis också erhållas utan uppställningsläge. Dörren kan också erhållas låsbar med ASSA modullås eller liknande. Dörrbladet levereras som standard i vitt eller grått. Andra kulörer offereras på begäran.

Kundanpassning

Vårt standardsortiment är brett men vi kan dessutom erbjuda kundanpassade lösningar för speciella behov.

Allt ni behöver göra är att ta kontakt med någon av våra säljare så hjälper vi till att ta fram en lösning.

[Dörren kan även beställas i antibakteriellt utförande.](#)

Art.nr: pd





Teknisk data

Karmar

- Naturanodiserad strängsprutad aluminiumkarm.
- PD1: Avsedd för 75 eller 80 mm väggjocklek.
- PD2: Foderbildande från 70-200 mm väggjocklek.
- Förankringsprofil som fästs i golvet.

Dörrblad

- Dörrbladstjocklek 40 mm.
- Ytskikt i glasfiberarmerad polyester (standard kulör RAL9010).
- Kantprofil i naturanodiserad strängsprutad aluminium.
- Kärna av CFC fri polyuretan.
- Klämfri bakkant

Beslagning

- Gångjärn uppställningsbara (90°)
- Siktruta 170x320mm glasyta med 6 mm lamellglas

Tillval

- Dörrblad i rostfritt utförande. Rostfri Karm.
- Övriga kulörer kan lackeras i RAL eller NCS.
- Sparkskydd, stötbågar (påkörningsskydd), siktruta i valfri storlek, lås, ellås.