

Skjurdörr SDC Kylport

Skjurdörr för kylrum och liknande lokaler där temperaturen skall hålla givna gränsvärden. God tätning i stängt läge och välisolerat dörrblad är därför viktiga egenskaper. Dörren finns i enkel och dubbel utförande.

Thermod Flex Frame är en justerbar foderdel som dörrbladet tätar emot. Denna justerbara tjocklek av fodret underlättar att få dörren riktigt tät även om väggen inte är helt rak. Fodret på framsidan saknar också synliga skruvar och täckplugg. Man väljer också om man vill klä in öppningens båda sidor eller bara ha ett foder på framsidan, och det finns även möjlighet att förse fodret med värmekabel.

Dörrbladet är tillverkat av glasfiberarmerad polyester med högvärdig isolering av polyuretan. Tjockleken är 80 mm. Den mjukt rundade och släta dörrbladskanten består av strängsprutad aluminium vilket gör den stöttålig.

Även om skjutportens upphängning gör att den är lätt att öppna och stänga, kan det vara bekvämt att komplettera den med automatisk öppnings- och stängningfunktion. SDC dörren finns i manuellt och automatiskt utförande. (se film i fliken media nedan)

Dörren kan även förse med bottenstyrning som monteras på vägg. (se film i fliken media nedan)

Material och utförande innebär att SDC dörren är slitstark och hygienisk, med släta ytor utan skarvar gör den synnerligen lätt att hålla ren.

Art.nr: sdc





Teknisk data

Foderdelar:

- Strängsprutad naturanodiserad aluminium.
- Foder för framsida eller för båda sidor av väggen.

Dörrblad

- Dörrbladstjocklek 80 mm. U-värde 0,30 W/m².
- Ytskikt i glasfiberarmerad polester (standard kulör RAL9010).
- Kantprofil i naturanodiserad aluminium.
- Kärna av CFC fri polyuretan.
- Tätningslist mot foder samt under dörrblad.
- Brythandtag på in och utsida.

Skensystem

- Dörren levereras komplett med Fermod skensystem.

Tillval

- Dörren kan förses med automatik.
- Övriga kulörer kan lackeras i RAL eller NCS.
- Dörrblad kan beställas i rostfritt utförande.
- Lås med nödutrymningsfunktion.
- Karm kan förses med värmekabel.