



## Skjuddörr ThermoBac® med antibakteriella egenskaper

Design och materialval gör Thermods skjuddörr ThermoBac® helt okänslig för väta. Dörrbladet består av genomfärgat glasfiberlaminat med silverjoner, en dörrbladskant av aluminium samt en kärna av polyuretan. I underkant av dörrbladet finns en infälld bottenstyrning.

Karmen består av strängpressad aluminium och bildar foder på en eller två sidor av väggen. Montaget är enkelt — skjuddörren är snabbt på plats både vid nybygge och i befintliga väggar.

Karm och dörrbladskant är pulverlackerade med ThermoBac®-egenskaper för att på ett effektivt sätt eliminera bakterietillväxt.

Skjuddörr ThermoBac® kan dessutom förses med automatik. Dörren är en verkligt bra investering ur flera aspekter. En tungt vägande fördel är att den helt enkelt håller längre!

### Kundanpassning

Vårt standardsortiment är brett men vi kan dessutom erbjuda kundanpassade lösningar för speciella behov.

Art.nr: sdid





## Teknisk data

### Karm

- Strängpressad aluminium med ThermoBac®-lackering. Standard kulörer RAL 9016, 9006 och 7024. Övriga RAL kulörer enligt förfrågan.
- Foderbildande för en eller två sidor av väggen.
- Levereras med justerbara karmhylsor.
- Kan även beställas med helsvetsad rostfri karm.

### Dörrblad

- Dörrbladstjocklek 40 mm.
- Ytskikt i glasfiberarmerad polyester med silverjoner (standard kulör RAL9016).
- Kantprofil i aluminium med ThermoBac®-lackering.
- Kärna av CFC fri polyuretan.
- Bottenstyrningen ligger dold i dörrbladet.
- Levereras med infällda rostfria draghandtag på in och utsida.

### Beslagning

- Dörren levereras komplett med skensystem.
- Svagt rundad täckkåpa i aluminium med ThermoBac®-lackering.

### Mått

- Finns som enkel- och dubbeldörr.
- Bredd M08-M20 enkeldörr.
- Bredd M14-M40 dubbeldörr.
- Höjd M21 och M25 (maxM31)
- Alternativt kundanpassat mått enligt förfrågan.

### Tillval

- Tätningslister runt om dörrbladet.
- Dörren kan förses med automatik. (Manusa, Geze, Dorma, Besam)
- Övriga dörrbladsfärger enligt förfrågan.