

Röntgenskjutdörr ThermoBac® med antibakteriella egenskaper

Röntgenskjutdörr ThermoBac® är en variant av skjutdörren SDID som utvecklats för att stå emot röntgenstrålning på ett effektivt sätt. Karm och dörrblad förses med bly som integreras i karm och dörrblad. Tjockleken på blyplattorna utformas enligt kundens önskemål och är vanligtvis 0,5 - 2,0 mm tjockt.

Design och materialval gör röntgenskjutdörren helt okänslig för väta. Dörrbladet består av genomfärgat glasfiberlaminat med silverjoner och en dörrbladskant av aluminium, samt en kärna av polyuretan.

Karm och dörrbladskant är pulverlackerade med ThermoBac®-egenskaper för att på ett effektivt sätt eliminera bakterietillväxt.

Karmen som tillverkas av strängpressad aluminium bildar foder på en eller två sidor av väggen. Montaget är enkelt — röntgenskjutdörren är snabbt på plats både vid nybygge och i befintliga väggar. Blydörren kan dessutom förses med automatik.

Röntgenskjutdörren är en verkligt bra investering ur flera aspekter, och en tungt vägande fördel är att den helt enkelt håller längre!

Kundanpassning

Vårt standardsortiment är brett men vi kan dessutom erbjuda kundanpassade lösningar för speciella behov.

Art.nr: sdid-xray





Teknisk data

Karm

- Strängpressad aluminium med ThermoBac®-lackering. Standardkulörer RAL 9016, 9006 och 7024. Övriga RAL-kulörer enligt förfrågan.
- Foderbildande för en eller två sidor av väggen.
- Levereras med justerbara karmhylsor.
- Kan även beställas med helsvetsad rostfri karm.
- Blyinlägg 0,5-2,0mm enligt kunds specifikation.

Dörrblad

- Dörrbladstjocklek 40 mm.
- Ytskikt i glasfiberarmerad polyester med silverjoner (standard kulör RAL9016).
- Kantprofil i aluminium med ThermoBac®-lackering.
- Kärna av CFC fri polyuretan.
- Bottenstyrningen ligger dold i dörrbladet.
- Levereras med infällda rostfria draghandtag på in och utsida.
- Blyinlägg 0,5-2,0mm enligt kunds specifikation.

Beslagning

- Dörren levereras komplett med skensystem.
- Svagt rundad täckkåpa i aluminium med ThermoBac®-lackering.

Mått

- Finns som enkel och dubbeldörr.
- Bredd M08-M20 enkeldörr.
- Bredd M14-M40 dubbeldörr.
- Höjd M21 och M25 (maxM31)
- Alternativt kundanpassat mått enligt förfrågan.

Tillval

- Dörren kan förses med automatik. (Manusa, Geze, Dorma, Besam)
- Övriga dörrbladsfärger enligt förfrågan.