



Röntgendörr Thermobac® med antibakteriella egenskaper

Röntgendörren ThermoBac® är till utseendet lik vår hygiendörr, men har blyinlägg i både karm och dörrblad. Alla fördelar vad det gäller hygien och slitstyrka erbjuds även hos röntgendörren ThermoBac®.

Ett inlägg av 0,5-2,0 mm blyplåt säkerställer att röntgendörren står emot röntgenstrålning på ett effektivt sätt. Karm och dörrbladskant är pulverlackerade med ThermoBac® egenskaper för att på ett effektivt sätt eliminera bakterietillväxt.


Denna blyinläggning ligger dold både i karm och dörrblad. Röntgendörren kan förses med dörrstängare, dörrautomatik och elektrisk låsning för passagesystem.

Det unika glasfiberlaminatet bekämpar ständigt bakteriell tillväxt, och vid normal rengöring två gånger dagligen fungerar detta skydd i mer än 50 år.

Art.nr: id-thermobac







Teknisk data

Karm

- Strängpressad aluminium med ThermoBac®-lackering. Standard kulörer RAL 9016, 9006 och 7024. Övriga RAL-kulörer enligt förfrågan.
- Foderbildande för en eller två sidor av väggen.
- Levereras med justerbara karmhylsor.
- Kan även beställas med helsvetsad rostfri karm.
- 0,5-2,0mm blyinlägg enligt kunds specifikation.

Dörrblad

- Dörrbladstjocklek 40 mm.
- Ytskikt i glasfiberarmerad polyester med silverjoner (ThermoBac®-standard kulör RAL9016/NCS S 0500-N).
- Kantprofil av aluminium med ThermoBac®-lackering.
- Kärna av CFC fri polyuretan.
- 0,5-2,0mm blyinlägg enligt kunds specifikation.

Mått

- Finns som enkel och dubbeldörr.
- Bredd M08-M13 enkeldörr.
- Bredd M12-M24 dubbeldörr.
- Höjd M21 och M25 (maxM31)
- Alternativt kundanpassat mått enligt förfrågan.

Beslagning

- Gångjärn 4st tappbärande kan utföras med ThermoBac®-lackering.
- Låshus ASSA 565
- Slutbleck ASSA 3572-01

Tillval

- Dörrstängare.
- Automatik.
- Ellås eller elslutbleck.
- Automatisk tätningströskel
- Siktruta 400x400mm som standard, övriga storlekar på begäran
- Övriga kulörer enligt förfrågan - lackeras

